

令和5年10月25日
コアコンピュタンス株式会社

IP PA システム用の IP スピーカー各種を発売致します



CIP-BS01



CIP-HS01



CIP-CS01



CIP-D01

お客様各位

いつも弊社製品を御愛と頂きまして誠に有難うございます。
この度、弊社では IP PA システムにご利用頂ける IP スピーカーを発売致します。

これらの IP スピーカーは、PoE+スイッチと接続し、IP PBX 等で運用管理が簡単に行えます。

従来の PA システムでは巨大なパワーアンプ等が必要でしたが、このシステムでは PoE+スイッチとインターネットで簡単にご利用頂けます。

設備コストとランニングコストを従来よりも低く抑える事が可能です。

－ 記 －

1. IP スピーカー CIP シリーズの主な特徴

- ・ ネットワーク経由で高品質のオーディオをご提供します
- ・ 内臓のセルフテスト機能と自動プロビジョニング機能をサポートしており、管理とスケールアップが簡単です。
- ・ ネットワーク若しくはインターネット経由で標準の SIP 通話又は複数のアドレス指定可能な UDP ブロードキャスト プロトコルを受け入れる事が出来ます。
- ・ ネットワーク仕様 SIP(RFC3261)、インターフェース(100/Hz)、音声コーデック(G. 711 a/u-Law、G. 726、G. 722、L16、G. 729)

2. 各スピーカーの主な仕様

CIP-BS01 IP ネットワーク ボックススピーカー

定格インピーダンス (8Ω)、最大出力 (20W)

スピーカーユニット (6-1/2 インチウーファー ×1+1 インチ ツイッター×1)

スピーカーユニット周波数範囲 (60Hz~20KHz)

寸法 (300×220×200 mm)、重量 (3.5 kg) 定価 : ¥76,000-

CIP-HS01 IP ネットワーク ホーンスピーカー

定格インピーダンス (8Ω)、最大出力 (20W)

ボイスコイルフォーマー (カプトンボビン スペシャル ポリイミド 16Ω)

スピーカーユニット周波数範囲 (330Hz~8000KHz)

寸法 (280×200×280 mm)、重量 (1.95 kg/4.3lbs) 定価 : ¥80,000-

CIP-CS01 IP ネットワーク シーリングスピーカー (MD-1 付)

定格インピーダンス (8Ω)、最大出力 (15W)

スピーカーユニット (4 インチウーファー x1+4 インチ ツイッター×1)

スピーカーユニット周波数範囲 (50Hz~20KHz)

寸法 (170×170×65 mm)、重量 (未定) 定価 : ¥65,000-

CIP-D01 IP ネットワーク スピーカードライバー

定格インピーダンス (8Ω)、最大出力 (20W)

電源 PoE+ WAN:RJ-45x1, 10/100Mbps Fast Ethernet port

オーディオコーデック : G. 711 a/uLaw, G. 729, G. 723. 1, G. 726, G. 722, iLBC, L16

定価 : ¥50,000-

CIP-CS01 シーリングスピーカーは、CIP-D01 を使用しております。

これにより、CIP-BS01 や CIP-HS01 と同様のパフォーマンスを発揮します。CIP-BS01、HS01 には CIP-D01 は内蔵しております。

弊社では、今後 IP PA システムシリーズの拡充を行って参ります。ご期待ください。