



スマートWiFiフォン

CWP120

最もポピュラーな **2.4GHz帯**と干渉の少ない**5 GHz**の
デュアルバンド採用で、**繋がり易さがUP!**

大容量電池の採用で、**持ち受け時間がUP!**

OpenVPN等の採用で、**セキュリティがUP!**

- ・標準SIPに拡張SIPヘッダを搭載し、
ワイヤレスLANの規格で接続
- ・VLAN、SRTP、TLS、MD5、HTTPS等によって
セキュアな運用(盗聴防止や乗っ取り防止)
- ・卓上のIPフォンと同様に利用方法が多彩
- ・OpenVPNやVLANを使って通信網の中に仮想
の通信網を作ることや、データを暗号化できる
多彩な運用管理
- ・充電に便利なクレードルや携帯に便利な
ストラップフックを装備

[主な機能と概要]

- ・SIPアカウント: 2
- ・周波数は2.4GHz to 2.483GHzと5.15GHz to 5.825GHz
- ・コーデック: G.777, G.711(A/μ), G.723, G.729A/B, iLBC,
SpeexWB, OPUS等
- ・DTMF: In-band, Out-band(RFC2833), SIP info
- ・VPN, VLAN, TLS, SRTP等の実装によるセキュアな環境
- ・保留、消音、転送、着信通知、不在時転送
- ・短縮ダイヤルとホットライン、ダイヤルプラン
- ・リダイヤル、返信ダイヤル、自動応答
- ・3者会議電話、グループ聴講
- ・ダイレクトIP通話(SIP proxy 無し)
- ・鳴り分け機能(音の選択、追加、削除)
- ・持ち受け時間は6~8日間、**通話可能時間6~8時間**
- ・ACアダプタ(PSE認証済)
- ・充電が簡単なクレードル付属
- ・ストラップ用フック
- ・サイズ(HxWxD) 150 × 55 × 22mm
- ・重さ 130g



詳細仕様

電話機能

- ・ 2 SIPアカウント
- ・ 通話保留、消音、不在通知
- ・ ワンタッチスピードダイヤル
- ・ 自動転送、保留、転送
- ・ リダイヤル、返答、自動応答
- ・ 三者会議
- ・ リング音の選択、組込み、削除
- ・ 日時の設定と自動設定 (SNTP)
- ・ ダイヤルプラン

NETWORK (ネットワーク)

- ・ WiFi クライアント
- ・ WAN PPPoE, スタティック IP, ダイナミック IP
- ・ NAT& NATP VPNパススルー バーチャルサーバ
- ・ DHCPサーバによる自動IPアドレス取得
- ・ WEP, WPA-TKIP, AES, WPA2 による安全性
- ・ WDS とファイヤーウォール
- ・ Webインターフェイスによる簡単操作と管理機能
- ・ SIP SMS/Voice 通話はルータ制御によるオンライン、オフラインが可能(オプション)
- ・ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- ・ 通話サーバの冗長性をサポート
- ・ NATトラバース: STUN, ICE, TURN mode
- ・ プロキシモードとピアツーピアモードをサポート
- ・ ウェブサーバはHTTP/HTTPSを選択可能
- ・ UDP/TCP/DNSSRV(RFC 3263)
- ・ QoS: ToS/DSCP; レイヤ 3
- ・ VPN: OpenVPN, L2TP, PPTP, L2TP/IPSec PSK,/RSK, IPSec XauthPSK/RSK, IPSec Hybrid

Audio(音響)

- ・ AMR-NB: HDハンドセット、HDスピーカー
- ・ Codec: G.711(A/μ), G.722, G.729AB, G.723, GSM, iLBC, Speex-WB, OPUS
- ・ DTMF: In-band, Out of band(RFC2833), SIP info
- ・ 全二重ハンズフリースピーカフォンAEC
- ・ VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

SECURITY(安全性)

- ・ SRTP(Secure RTP)/RTP
- ・ TLS(Transport Layer Security)/TCP/UDP
- ・ HTTPS 認証管理
- ・ ファイルのAES暗号化可能
- ・ MD5/MD5sessを使ったダイジェスト認証

Management(管理)

- ・ 設定方法: ブラウザ、電話機、自動プロビジョン
- ・ FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 経由の自動プロビジョン可能 (大量展開が簡単)
- ・ BroadSoft のデバイスマネジメント使用可能
- ・ 個人情報保護のための電話ロック可能
- ・ 工場出荷状態リセットやリブート可能
- ・ シスログ搭載

WiFi(WiFi仕様)

- ・ IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- ・ 周波数は2.4GHz to 2.483GHz, 5.15Ghz to 5.825GHz
- ・ データ転送速度 300Mbps at 2.4G, 600Mbps at 5G
- ・ チャンネルバンド幅 20MHz/40MHz

電源

- ・ ACアダプター 1台
入力電圧: 100V~240V AC 50/60Hz
出力電源: DC 5V 1A
- ・ 充電台(クレードル) 1台
- ・ 電池(内臓): 2000mAh 3.7V
待受時間 6-8日間
通話時間 約6-8時間

外形寸法と動作環境

- ・ 外形 150x55x22mm
- ・ 重量 130 g
- ・ 外気温 0-40°C
- ・ 湿度 10-90%
- ・ 気圧 86-106kPa

Core Computance

コアコンピュータ株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●代理店