

## IP Network Box Speaker

(室内用)

### CIP-BS01



CIP-BS01 IPネットワークBoxスピーカーは、ネットワーク経由で高品質のオーディオを提供する屋内スピーカです。(屋外用もございます)

内蔵のセルフテスト機能と自動プロビジョニング機能をサポートしており、管理とスケールアップが簡単です。

CIP-BS01 は、ネットワーク又はインターネット経由で標準の SIP 通話または複数のアドレス指定可能な UDP ブロードキャスト プロトコルを受け入れる事ができます。

#### 特徴

- SIP 及び UDP ブロードキャスト プロトコルをサポート
- 20W パワーアンプを内蔵し、スピーカを直接駆動します。
- PoE+を使用してIPネットワークケーブルから電力供給
- HTTPS/APSによるリモート設定とファームウェアアップグレード
- ⑩ ローカルで事前録音した Wave ファイルをトリガー再生する為の②デジタル入力。
- モニター又は自己診断用のマイク入力を内蔵

#### 利点と効能

VoIP 及び PoE テクノロジーにより、CIP-BS01は SIP IPBX およびネットワーク ベース アプリケーションに簡単に統合できます。

CIP-BS01 には、システムに音声フィードバックを提供することでスピーカが正常に動作していることを確認できる自動スピーカ テスト機能が含まれています。

スピーカには録音済みのオーディオ ファイルが付属しており、ユーザは独自のオーディオ クリップをアップロードできます。

## 仕様概要

CPS-01 には、システムに音声フィードバックを提供することでスピーカが正常に動作している事を確認できる自動スピーカテスト機能が含まれています。  
スピーカには録音済みのオーディオファイルが付属しており、ユーザは独自のオーディオクリップをアップロードできます。



PoEコネクタ

壁掛け&ペンダントスピーカー	
定格インピーダンス	8Ω
最大出力	20W
スピーカーユニット	6-1/2 インチウーファー x 1 + 1 インチ ツイッター x 1
スピーカーユニット周波数範囲	60 Hz ~ 20 KHz
スピーカーユニット感度	91 dB(2.83v/1w/1m)
ボックス材質	プラスチック(P.P)
内蔵マイク	100Hz-16KHz Single point, SPL-44 ± 2db AT 2 KΩ
寸法(mm)	300x220x200
重量	3.5Kg
Network	
SIP サポート	RFC 3261(SIP base standard)
インターフェイス	WAN: RJ-45x1, 10/100MPs Fast Ethernet port
プロトコル	SIP, IPv4/v6, RIPv2 / OSPF, HTTPS, QoS DSCP, FTP, TFTP, SNMP v2c / v3, SNMP, IGMP, DHCP, SSHv2, PIM- DVMRP, RMON.
音声コーデック	G.711 a/u-Law, G.726, G.722, L16, G.729
サポート機能	自動プロビジョニング、音声トーンテスト、システムログ
安全性	パスワード保護、IPアドレスフィルター、ユーザーアクセスログ、認証
出力電力	PoE+ (Power over Ethernet), IEEE 802.3at
動作条件	-35°C to 60°C (-95°F to 140°F)
保証期間	2 年間

# Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル  
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719  
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>