



Make **IP** Closer.

IPコミュニケーションを、もっと身近に。

普及型ビジネスIPフォン

GXP14XXシリーズ



GXP1450



GXP1400/1405

グランドストリーム社のGXP14XXシリーズは、SIP搭載の次世代IPフォンです。

2ラインと3者会議電話の機能を装備し、2つのLINEキーと3のXMLでプログラムが可能なソフトキーを備えており、ほとんどの第3パーティーSIPがある広い相互運用性にデバイスと主なSIP/NGN/IMSプラットフォームの互換性があります。

プライバシーのためのSRTP、TLS等による、高度な機密保持機能も豊富に用意されています。

日本語の充実したGUIによるブラウザ装備

電話機の細かな設定が、日本語のGUI画面により設定でき、電話機の表示にも日本語が使用できます。

充実の基本機能・性能

ほとんど一般的な電話機の機能がご利用いただけます。

GXP1450は、最大500件の電話帳が用意されており、500件の通話履歴が確認できます。

GXP1400/1405は最大500件の電話帳と200件の通話履歴の機能があります。

DSPの採用によりHD音質によるすばらしい音声が楽しめます。

POE装備の10/100Mbpsのイーサネットポート(GXP1400はPOE除く)が2個装備されています。

2段調節可能なスタンドと壁掛け用のスペーサが用意されています。

TR-069かXMLによる自動プロビジョニングで、設定が簡素化できます。

天気予報、通貨交換レートが、SSLでリアルタイムに表示できます。(1400/1405は天気予報のみ)

オリジナル画面や、オリジナル着信音等も作れます。

米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声/ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

エンタープライズ IPフォン GXP14XXシリーズ

GXP14XXシリーズ

普及型ビジネス IPフォン



モデル	GXP1450	GXP1405	GXP1400
ネットワークインターフェイス	Dual 10/100Mbps Ethernet ports		
グラフィックディスプレイ	1800x600 pixe 4level gray	1280x400 pixe	
ライン数	2ラインキー(2色) 2SIPアカウント	2ラインキー(2色) 2SIPアカウント	
電話会議機能	3者会議		
機能キー	2個のラインキー、3個のXMLプログラマブルソフトキー、5個のナビゲーションキー(メニューと上下左右)、8個の機能キー(保留、転送、会議、音量、イヤホン、スピーカ、発信・再発信)、2個の機能キー(電話帳、伝言、GXV1400/1405は無し)		
ヘッドセットジャック	2.5mmジャックとRJ9	RJ9	
プロトコルと規格	SIP 2.0(RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record and SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x		
HDオーディオ	DSPによる高音質、全二重ハンズフリースピーカフォンと受話器		
設定と確認	電話機本体とパソコンのブラウザ		
音声の機能とコーデック	G.723.1 (5.3/6.3K), G.729A/B, G.711 a/μ-law, G.726-32, G.722 (wideband), iLBC codecs, DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), 消音抑止, VAD, CNG, ANG, AEC with AGC(スピーカフォンモード), ジッタバッファ制御とパケットデレイとロス補正		
電話機能	直感的なGUIとダウンロードできる電話帳(XML,LDAP), 非通知設定, ボイスメール(多言語表現), カスタムリングトーン(ダウンロード可能), 保留, 応答後転送(扱い、無条件), 応答前転送, キャッチホン, 発番表示, 消音, 再ダイヤル, 通話履歴, 着信者表示かブロック, 着信拒否, 音量調整, 電話会議, ダイヤルプラン, オフフック自動発信, 自動応答, スピードダイヤル, 短縮ダイヤル		
QoS	Layer 2(802.1Q, 801.2p), Layer 3(ToS, DiffServ, MPLS)QoS		
セキュリティ	ユーザとアドミニストレータレベルのパスワード, MD5とMD5-sessionベースの認証, AESを基にした認証ファイル, SRTP,TLS, 802.1x media access control		
対応言語	日本語、英語、中国(簡体、繁体)、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語他		
アップグレードプロビジョン	ファームウェアアップグレードは、TFTP/HTTP/HTTPS経由 プロビジョニングは、TR-069かAESによる暗号化したXMLによるファイルを使用		
ベーススタンド	2段角度調節可能		
壁掛け	壁掛けスペーサー付き		
POE	オートセンシング IEEE 802.3af	なし	
電源(ACアダプター)	入力AC100V~240V 50~60Hz、出力DC 5V 1A		
寸法(幅、奥行、高さ)mm	186x210x81		
重量	0.8kg	0.7kg	
使用環境	温度:0~40°C、湿度:10~90%R.H.		
同梱品	電話機本体、受話器、カールコード、ACアダプター、LANケーブル、スタンド		
適応法令	FCC/CE/C-Tick, PSE, RoHS/UL		

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。

●代理店