



Make **IP** Closer.

IPコミュニケーションを、もっと身近に。

PoE8ビットスイッチ

LPB308A



米国ブラックボックス ネットワーク サービス社は、ネットワーク機器の提供から構築やテクニカルサポートまで、数十年にわたる実績を積み重ねている会社です。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、世界で高い評価を得ています。

IP電話機はACコンセントやACアダプタが必要なため、職場の配線が増えて環境が悪くなります。

このLPB308Aは、非常に安価で堅牢なIP電話用の8ポートPoEスイッチで、ACアダプタやコンセントを無くせます。

Technical Specifications for 8-Port PoE+ Fast Ethernet Unmanaged Switch:

| | |
|----------------------------|---|
| Approvals | FCC Class A, CE, RoHS |
| Cables | 10BASE-T CAT3, 4, 5 UTP/STP; 100BASE-TX CAT5 UTP/STP |
| Environmental | Temperature: Operating: +32 to +131° F (0 to +55° C); Storage: -4 to +194° F (-20 to +85° C); Humidity: 10 to 90% noncondensing |
| Filtering/Forwarding Rates | 10-Mbps port: 14,880 pps; 100-Mbps port: 148,800 pps |
| Interface | (8) RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX |
| Memory | MAC Address: 4K; Buffer Memory: 1.625 Mb; Method: Store and Forward |
| Indicators | (8) LINK/ACT LEDs, (8) PoE+ LEDs; (8) ACT/Status LEDs; (1) Power LED |
| Standards | IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE-802.3u 100BASE-TX; IEEE-802.3af/at Power over Ethernet; IEEE 802/3x full duplex/flow control |
| Transmission Method | Store and forward |
| Power | Input: 100–240 VAC, 50–60 Hz; Output: PoE+: Per port: 56 VDC, 30 W maximum; PoE: Per port: 48 VDC, 15.4 W maximum; Consumption: 120 Watts (Max) |
| Dimensions | 1.8"H x 7.3"W x 11"D (4.5 x 18.5 x 28 cm) |

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●当社は米国グランドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。

●代理店