

コンパクトIPホテルフォン

ホテル専用
小型でスマートなIPホテルフォン



Make **IP** Closer.

IPコミュニケーションをもっと身近に。

coreco コレコ スマートIPホテルフォン

CHP-109

ホテルの客室や浴室がスタイリッシュに演出できます！



スリムでスマートなデザイン
のIP電話により、お部屋を
おしゃれに演出できます。
ブラックもとてもシック！



防滴構造により、浴室も
おしゃれに演出できます。
ホワイトもエレガント！

優れた特徴


- スマートなデザインで卓上と壁掛が可能
- ・スリムで場所を取らず、客室、浴室、廊下等にピッタリ。
- 防滴構造**
- ・浴室でも設置できる生活防水構造を採用。
- 着信・伝言表示LED**
- ・すぐにわかる3色LEDライト。
- ホテル使用に便利なプログラマブルキー**
- ・10のスピードダイヤルキー（キーを長押し）とワンプッシュで繋がる1つのプログラム可能なDSSキーを装備。

スマートIPホテルフォン**CHP-109**

充実の基本機能・性能

- クリアで素晴らしい音質** ・DSPとHDスピーカーを採用したクリアで素晴らしい音声を実現。
 - ・ハンズフリーが可能で、上部スピーカーから音楽や放送等を流しっぱなしもできる。
- 簡単な設定** ・TR-069の自動プロビジョニングで、初期設定が簡単。
- 充実した安全仕様** ・安心のVPN, VLAN, QoS機能とWEB GUIによる設定パスワードロック、暗号化等の充実した機能。
 - ・LANと給電ができるPoE仕様で、10/100Mbpsのイーサネットが使用できます。
 - *) PoEスイッチやPoEインジェクタをオプションでご用意しております。

PoE仕様 3ポートPOEスイッチ



高品質HDスピーカーにより、ハンズフリーの会話もスムーズに行えます。



Speed dialは、0-9キーの長押しで発信でき、シンプルな操作性を実現。

Speed dial list	
Long press the corresponding number	
1	House Keeping
2	Concierge
3	Health Spa
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	Room Service

Direct Station Selectキーに [フロント]などを設定できるので、宿泊客に分かりやすい！

規格・機能・仕様

Generic

- ・2 SIP Lines
- ・HD Voice
- ・PoE/External PoE Switch(Optional)
- ・Handset/Hands-free mode
- ・Intelligent DSS Keys
- ・Dettop/Wall mount
- ・External Power Supply(Optional)

Phone Functions

- ・Call logs (In/Out/Missed, 600 record)
- ・Action URL/Active URL
- ・Web dial
- ・Dial plan
- ・SIP Hotspot
- ・Distinctive ring tone
- ・Multicast
- ・Direct IP dial

Call Functions

- ・Call out/Answer
- ・Mute / Unmute
- ・Hands-free / handset
- ・Call Hold / Resume
- ・Speed Dial
- ・Redial
- ・Auto-Answer
- ・3-way Conference
- ・Hot Line
- ・Customizing Ring Tone
- ・Main / Secondary SIP server

Audio & Codec

- ・Narrow Band G.711a/u, G726, G729A, iLBC
- ・Wideband G,722, Opus
- ・Acoustic Echo Canceller(AEC)
- ・VAD / CNG / BNE / NR
- ・PLC(Packet Loss Concealment)
- ・Dynamic Jitter Buffer
- ・DTMF:In-band, Out-Band, SIP-INFO, RFC2833

Network

- ・IEEE 802.1x
- ・10/100 Mbps Ethernet port with Integrated PoE
- ・IPv4 / IPv6
- ・Static / DHCP / PPPoE
- ・VPN: 802.1P/Q
- ・QoS:Layer 2 (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
- ・VLAN: 802.1P/Q

Deployment & Management

- ・Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- ・Web Management Portal
- ・Web Browser Edge/Fire Fox/Chrome
- ・Account with Admin/Guest user levels
- ・Configuration Export / Import
- ・Syslog / Web filter

Protocols

- ・802.1x / SIP 2.0 over UDP / TCP / TLS
- ・RTP / RTCP / SRTP / TR-069
- ・STUN / LLDP / CDP / PPPoE
- ・SNTP / FTP / TFTP / HTTP / HTTPS

Option



PoEインジェクタ
CPI-4805



超小型PoEスイッチ
CPS-0302-100

物理的諸元

- 19キー : 数字10,*, #, Hands-free, Redial, Hold, Vol Up/Down/Mute(with red color LED), 1DSS
- 1 x メッセージ LED (2色)
- 1 x RJ11 受話器
- 1 x RJ45 10/100M Ethernet
- PoE IEEE 802.3af, class 0
- 設置は卓上と壁掛けが可能
- 正味重量: 約330g
- 外形寸法: 55.8 x 215 x 57.8mm
- 動作湿度: 10 ~ 90%

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●代理店

2021年10月2日作成