

コンパクト メディアゲートウェイ

Mediatrix C7シリーズ



Media5社のMediatrix C7シリーズは、FXS、FXO、BRIインターフェイスを備えた、安全で信頼性の高いメディアゲートウェイ及びVoIPアダプタ(ATA)です。

Mediatrix C7シリーズは、支店や中小企業向けに最も費用対効果の高いソリューションを提供し、PSTNおよび電話、モデム、ファックス機などのアナログ端末へのシンプルで透過的な接続を保証します。

C7シリーズには、ISDNインターフェイス用にBRIは、2ポートと4ポートの2モデルがあります。アナログタイプは、基本機能でアナログ回線を収容するFXOタイプの2種類のモデルとアナログ端末を接続するFXSタイプがあり、FXOは4ポートと8ポートの2種類とFXO, FXSが各4ポートのモデルがあります。

更に、各ISDNモデルにFXS4ポートを組合せたモデルも登場しました。

また、**Skype for Business**(*) と従来のテレフォニー機器との接続も行えます。

(*) 世界的なIT企業のWIPROIによって、Mediatrixの全てのゲートウェイは SKYPE for Business と相互接続検証が行われています。(Test Dates: 18th August to 11th October 2017)

Mediatrixプラットフォームは、世界中の主要IP電話メーカー、ソフトスイッチ、およびクラウドコミュニケーションサービスと完全に相互運用可能です。

Skype for BusinessはMirco soft社の登録商標です。

4つの特徴

あらゆる機器をSIPに相互接続

Mediatrix C7シリーズはあらゆるアナログ接続をIPネットワークにリンクし、包括的なVoIPソリューションのための豊富な機能セットを提供します。

PSTNアクセスとレガシーPBXシステムへのG/W

FXS、FXO、およびBRIポート、市内通話交換、およびユーザ定義の通話プロパティ(発信者/発信者IDを含む)により、Mediatrix C7シリーズゲートウェイは、従来のPBXおよび既存のPSTNネットワークにスムーズに統合できます。

IP上での信頼性の高いファックスおよびモデム伝送

T.38とクリアチャネルのファックスおよびモデムパススルー機能により、Mediatrix C7シリーズはIPネットワーク上で音声とデータサービスのシームレスな転送を保証します。

高度なマス管理

当社の高度なプロビジョニング機能は、Mediatrixのお客様に大きなメリットをもたらします。

Mediatrixは、集中型CPE管理を可能にします。これは、ネットワークを監視し、サービスを確保し、運用コストを削減するための明確な利点です。

カナダ Media5社は、ISDNを初めて開発したVoIP機器の開発・製造会社で、その製品は優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全に準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、広い互換性を実現しています。同社製品は高品質と安定性に優れた製品として、世界で高い評価を得ています。

コンパクト メディアゲートウェイ Mediatrix C7シリーズ



主な用途

一般業務

- ・PSTNの古い機器の交換 (TMD機器との交換により高効率化を推進)
- ・クラウド電話サービスのSIP終端の提供 (アナログ電話機の利用)
- ・クラウド電話サービス時の顧客電話番号の収容 (顧客からの発番が従来と変わらない)
- ・SIPトランクの為のISDNからSIPへの転換
- ・アナログからSIPへ移行し、ホステッド・ユニファイド・コミュニケーションとIPセントリックスを実現

システムインテグレータ

- ・ユニファイドコミュニケーションをレガシーシステムと統合します。
- ・Skype for BusinessをPSTN及び従来のテレフォニー機器と接続します。
- ・既存のテレフォニー機器をSIP接続します。(アナログ電話機やFAX等)
- ・支社と本社を相互接続します。
- ・WAN障害発生時のブランチオフィスの存続可能性

重要な仕様

電話局並みの音質

- ・T.38とクリアーチャンネルのFaxオーバーIP
- ・音声最大10チャンネルまで提供できる高性能DSPの採用
- ・ホステッド・ユニファイド・コミュニケーション/PBX展開におけるIP電話の存続可能性
- ・通話料金徴収の為の極性反転機能

堅牢なセキュリティ

- ・暗号化メディア、シグナリング、および管理
- ・DoS保護を備えたディープパケットインスペクションファイアウォール

簡単な操作と管理

- ・ゼロタッチ設定
- ・直観的なWeb GUI
- ・カスタマイズ可能な工場設定 (固有設定のインプリメント)

確実なネットワーク

- ・IPv6とIPv4のデュアルスタック
- ・複数のIPアドレスとVLANs
- ・NAT、ファイアウォール、およびルーティング機能

安心の長期保証(3年間)

- ・標準保証期間は3年間
- ・先出せンドバック式で5年保証もご用意

仕様概要

Media Processing

G.711 (A-law and μ -law), G.726, and G.729a/b;
G.168 echo cancellation
DTMF detection and generation
Carrier tone detection and generation
Silence detection/suppression and comfort noise
Configurable de-jitter buffer and packet length

IP Telephony Protocol

SIP (RFC 3261) over UDP, TCP, and TLS
IMS (3GPP TS 24.229)
RTP (RFC 3550)
SDP (RFC 4566)
Multi-part body support
Redundancy support via DNS SRV
Multiple trunk support
Survivability for IP-Phones
IPv4 and IPv6 dual stack signaling and media

Analog Telephony

Support for call forward, call transfer, conference call, call waiting, CCNR, and CCBS
Multiple country presets
Customisable tones and ring patterns
Echo cancellation
Message Waiting Indication (MWI), via FSK
Caller ID detection (name & number) as per Bell-core FSK and NTT(Japan)
On-hook/off-hook caller ID generation (name & number) as per Bell-core DTMF or FSK and Telebras
BINA
Answer and disconnect signaling

Digital Telephony

Euro ISDN EDSS-1/ETSI BRI/NET3
ISDN speech, audio, and data (Fax Gr 4, UDI 64, and RDI 64)
ECMA-143 (QSIG-BC)
Advice of Charge AOC-D, AOC-E (ETS 300 182)

Call Routing

Local switching
Call filtering and blocking
Calling/called number manipulation using regular expressions

Routing Criteria:

- Interface
- Calling/called party number
- Calling/called URI
- Time of day, day of week, and date
- Many others

Mapping and transformation of call properties to/from SIP headers

Hunt groups

Fax and Modem Support

Group 3/super G3 fax real-time fax over IP
T.38 fax relay (9.6 k and 14.4 k)
Clear channel (G.711) fax and modem pass-through

Enhanced Security

Denial of Service (DoS) protection
SIP over TLS
SRTP with AES cipher - 128 bits
MIKEY key management protocol (RFC 3830 and 4567)
SDES key management protocol (RFC 4568)
TLS-encrypted configuration and management
X.509 certificate management
OCSP (Online Certificate Status Protocol) revocation status verification
Supported TLS key exchange mechanism:

- RSA
- Diffie-Hellman

Supported TLS ciphers (minimum):

- AES (128 and 256 bits)
- 3DES (168 bits)

Management

Zero-touch provisioning
TR-069, TR-104, and TR-111
Web GUI
SSH and TELNET
SMNP v1, v2c, and v3
Scripts/firmware files uploaded via HTTP, HTTPS, FTP, and TFTP
Multiple levels of management access rights
Customisable CDR
Event notifications via Syslog, SIP, log file, and SMNP traps
Remote activation of service licenses

仕様概要 (続)

Monitoring and Troubleshooting

Alarms and traps
 Call Details Record (CDR)
 Media quality statistics
 System: CPU and memory usage
 PCM capture
 IP network capture
 Diagnostic traces

Networking

IPv4 - IPv6
 Multiple IP addresses per link or VLAN
 Multiple VLANs per link
 DHCP client
 PPPoE (RFC 2516)
 IEEE 802.1q + DSCP QoS tagging (media, signaling, and mgmt)
 IEEE 802.1x wired authentication
 LLDP-med (ANSI/TIA-1057)
 QoS traffic shaping
 Firewall with stateful inspection, rate-limitation, and automatic black-listing
 Static routing, NAT, DHCP Server

Quality of Service (QoS)

Bandwidth limitation and traffic shaping
 TOS/DiffServ
 IEEE 802.1p/Q
 RTCP-XR - special order



BRIとOG-810Xiを接続する
BRI-Quickコネクタ(オプション)
 ケーブル長は1m

物理インターフェイス

・2 x 10/100Base-T イーサネット RJ-45 コネクタ

外寸法

高さ: 4.4 cm
 幅 (マウントブラケット含む): 28.3 cm
 奥行: 16.2 cm
 重量: 約250g

動作環境

動作温度: 0° C to 40° C
 保存温度: -20° C to 70° C
 動作湿度 10%から85%まで, 空調なし

電源

AC 100-240 VAC 0.5A

標準保証期間 3年間

保証期間延長制度もございます(5年間、7年間)

モデル名	メディアポート構成	メディアポート			
		FX S2	FX S4	FX O4	BRI 2
Mediatrix C710	4FXS		1		
Mediatrix C711	8FXS		2		
Mediatrix C720	2BRI				1
Mediatrix C721	2BRI-4FXS		1		1
Mediatrix C725	2BRI-2FXS	1			1
Mediatrix C730	4FXO			1	
Mediatrix C731	4FXS-4FXO		1	1	
Mediatrix C733	8FXO			2	
Mediatrix C735	2FXS-4FXO	1		1	
Mediatrix C740	4BRI				2
Mediatrix C741	4BRI-4FXS		1		2
Mediatrix C745	4BRI-2FXS	1			2

Core Computance

コアコンピュータ株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
 TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
 E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●代理店

コンパクト ゲートウェイ Mediatrix C7シリーズ

CoreComputance